

QR-Code  
scannen und auf  
www.neuco.ch  
mehr über diesen  
Artikel erfahren

**A U3202.32046.C**  
041 - Elfenbein Nr. 041  
LED 36 W 2851 lm-h 3000 K  
DALI-Konverter steuerbar



**IPX4**


Pendelleuchte mit direktem Lichtaustritt und freistrahler Lichtverteilung.  
Schutzart IP04  
Schutzklasse I.

Plissierter Polyester-Leuchenschirm elfenbeinfarben in Grösse XS. Leuchtenchassis aus Aluminium, Pulverbeschichtet weiss RAL 9016. Primärlinse zur gleichmässigen Schirmausleuchtung und Lichtverteilung auch in oberen Halbraum. Einbajonettierte homogenisierende Glasklotte, innen satiniert, aussen mit Facettenstruktur. Textiles Anschlusskabel 5 x 0.75 mm<sup>2</sup> weiss (RAL 9016), Länge 2500 mm. Deckenmontagematerial ist separat zu bestellen.

5 Jahre Garantie mit Ausnahme des Leuchenschirmes, auf den wir 2 Jahre Garantie gewähren (Farbechtheit und Verarbeitung).

Lieferung in 2 Verpackungseinheiten.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 3000 K 36 W 2851 lm-h / CIE Flux 55 87 97 84 100 / B53 nach DIN 5040

#### Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	2851 lm-h
Anschlussleistung	36 W
Lichtausbeute	79 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbstabilität	SDCM 2
Farbwiedergabe	CRI ≥ 90
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K
Energieeffizienzklasse	-

#### Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	freistrahler
BAP Leuchtdichte ≥ 65 °	≤ 2000 cd/m <sup>2</sup>
Blendungsbewertung UGR längs	16,4
Blendungsbewertung UGR quer	16,4
Betriebsspannung	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Gewicht	2,1 kg
Photobiologische Sicherheit	Freie Gruppe (kein Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

