

QR-Code
scannen und auf
www.neuco.ch
mehr über diesen
Artikel erfahren

A U3202.42046.C
041 - Elfenbein Nr. 041
LED 36 W 2870 lm-h 4000 K
DALI-Konverter steuerbar



IPX4


Pendelleuchte mit direktem Lichtaustritt und freistrahrender Lichtverteilung.
Schutzart IP04
Schutzklasse I.

Plissierter Polyester-Leuchtschirm elfenbeinfarben in Grösse XS. Leuchtenchassis aus Aluminium, Pulverbeschichtet weiss RAL 9016. Primärlinse zur gleichmässigen Schirmausleuchtung und Lichtverteilung auch in oberen Halbraum. Einbajonettierte homogenisierende Gaskalotte, innen satiniert, aussen mit Facettenstruktur. Textiles Anschlusskabel 5 x 0.75 mm² weiss (RAL 9016), Länge 2500 mm. Deckenmontagematerial ist separat zu bestellen.

5 Jahre Garantie mit Ausnahme des Leuchtschirmes, auf den wir 2 Jahre Garantie gewähren (Farbechtheit und Verarbeitung).

Lieferung in 2 Verpackungseinheiten.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 4000 K 36 W 2870 lm-h / CIE Flux 55 87 97 84 100 / B53 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	2870 lm-h
Anschlussleistung	36 W
Lichtausbeute	80 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	SDCM 2
Farbwiedergabe	CRI ≥ 90
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	-

Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	freistrahlend
BAP Leuchtdichte ≥ 65 °	≤ 2000 cd/m ²
Blendungsbewertung UGR längs	16,4
Blendungsbewertung UGR quer	16,4
Betriebsspannung	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Gewicht	2,1 kg
Photobiologische Sicherheit	Freie Gruppe (kein Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

