

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 12 136K27**  
weiss ~ RAL 9003  
LED 10.5 W 689 lm-h 2700 K  
Konverter schaltbar on/off




**IP20** **IK02**

Decken- und Wandaufbauleuchte mit freistrahler Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisssteile. Mit LED-Netzteil 230 V, 50 Hz. Integrierter HF-Bewegungssensor. Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Farbe weiss. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas mit Bajonettverschluss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis  $\varnothing 10,5\text{ mm}$ . Leuchtdurchmesser 250 mm, Höhe 90 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 2700 K 10.5 W 689 lm-h / CIE Flux 40 69 88 85 100 / B31 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	689 lm-h
Anschlussleistung	10.5 W
Lichtausbeute	53.4 lm-h/W
Modullichtstrom	1165 lm-c
Modulleistung	8,2 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	2700 K

**Weitere Angaben**

Lichtverteilung	freistrahler
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	1.45 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

