


QR-Code
scannen und auf
www.neuco.ch
mehr über diesen
Artikel erfahren

B 12 137PK3
weiss ~ RAL 9003
LED 16.8 W 2306 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off



Decken- und Wandaufbauleuchte mit freistrahler Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisssteile. Mit LED-Netzteil 230 V, 50 Hz. Integrierter HF-Bewegungssensor. Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Farbe weiss. Schlagfeste Kunststoffabdeckung, weiss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Leuchendurchmesser 250 mm, Höhe 90 mm. 5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 16.8 W 2306 lm-h / CIE Flux 42 71 89 91 100 / A31 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	2306 lm-h
Anschlussleistung	16.8 W
Lichtausbeute	78.2 lm-h/W
Modullichtstrom	3395 lm-c
Modulleistung	11,6 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L80/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	freistrahler
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	1.5 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

