

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 12 146K27**  
weiss ~ RAL 9003  
LED 4.9 W 433 lm-h 2700 K  
Konverter schaltbar on/off




**IP44 IK02**

Decken- und Wandaufbauleuchte mit freistrahler Lichtverteilung. Schutzart IP44, spritzwassergeschützt Schutzklasse I.

Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 44. Leuchte aus Aluminiumguss. Oberfläche Farbe weiss. Opalglas seidenmatt. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 mm². Abmessungen: 160 x 160 x 90 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 2700 K 4.9 W 433 lm-h / CIE Flux 40 70 89 84 100 / B31 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	433 lm-h
Anschlussleistung	4.9 W
Lichtausbeute	88.4 lm-h/W
Modullichtstrom	620 lm-c
Modulleistung	3,8 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	2700 K

**Weitere Angaben**

Lichtverteilung	freistrahler
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 45 °C
Gewicht	1.1 kg

