

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 12 150K3


weiss ~ RAL 9003
LED 8.4 W 839 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off



Decken- und Wandaufbauleuchte mit freistrahler Lichtverteilung. Schutzart IP44, spritzwassergeschützt Schutzklasse I.

Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisssteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 50-60 Hz. Schutzart IP 44. Leuchtenarmatur aus Metall, Oberfläche Einbrennlackierung weiss. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas mit Gleitriegelverschluss. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 mm². Leuchtdurchmesser 220 mm, Tiefe 90 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 8.4 W 839 lm-h / CIE Flux 40 70 89 82 100 / B31 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	839 lm-h
Anschlussleistung	8.4 W
Lichtausbeute	99.9 lm-h/W
Modullichtstrom	1105 lm-c
Modulleistung	6,7 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	freistrahlernd
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 30 °C
Gewicht	1.4 kg

