


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

Decken- und Wandaufbauleuchte mit freistrahler Lichtverteilung. Schutzart IP44, spritzwassergeschützt Schutzklasse I.

5 Jahre Garantie.



B 12 223K27
weiss ~ RAL 9003
LED 8.4 W 769 lm-h lm-h 2700 K
Konverter schaltbar on/off



IP44 IK03

LED 2700 K 8.4 W 769 lm-h / CIE Flux 39 67 86 84 100 / B31 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	769 lm-h
Anschlussleistung	8.4 W
Lichtausbeute	91.5 lm-h/W
Modullichtstrom	1090 lm-c
Modulleistung	6,7 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	2700 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	freistrahler
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 30 °C
Gewicht	1.1 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

