

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 22 365AK4
silber ~ DB 702N
LED 17.7 W 1456 lm-h lm-h 4000 K
Konverter schaltbar on/off




IP65 IK06

Wandaufbauleuchte mit zweiseitigem Lichtaustritt. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Zweiseitiger, abgeblendeter Lichtaustritt. LED 15,4 W, 2980 lm, Farbwiedergabeindex (Ra) > 80. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 160'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas mattiert. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 mm². Abmessungen: 300 x 110 x 100 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 4000 K 17.7 W 1456 lm-h / CIE Flux 64 91 99 55 100 / C64 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1456 lm-h
Anschlussleistung	17.7 W
Lichtausbeute	86.6 lm-h/W
Modullichtstrom	2990 lm-c
Modulleistung	15,6 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 160'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	zweiseitig
Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	1.95 kg

