

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 22 439K3**  
 grafit - RAL 7024  
 LED 4.7 W 500 lm-h 3000 K  
 Konverter schaltbar on/off




**IP65 IK08**

Decken-, Wand- und Pfeilerleuchte mit freistrahler Lichtverteilung. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Freistrahler Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Kristallglas innen weiss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Abmessungen: 160 x 160 x 175 mm.

5 Jahre Garantie.

Montage in jeder Gebrauchslage möglich.



LED 3000 K 4.7 W 500 lm-h / CIE Flux 24 51 76 64 100 / B11 nach DIN 5040

**Technische Daten**

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 500 lm-h                      |
| Anschlussleistung  | 4.7 W                         |
| Lichtausbeute      | 104.2 lm-h/W                  |
| Modullichtstrom    | 720 lm-c                      |
| Modulleistung      | 3,8 W                         |
| Farbortstabilität  | -                             |
| Farbwiedergabe     | CRI > 80                      |
| Lichtstromerhalt   | L90/B50 bei 200'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur     | 3000 K                        |

**Weitere Angaben**

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Lichtverteilung    | freistrahler                     |
| Betriebsspannung   | 220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 60 °C                       |
| Gewicht            | 2.1 kg                           |

