

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 23 233.1K3
weiss ~ RAL 9003
LED 10 W 838 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off




Wandaufbauleuchte mit gerichteter Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

Stufenlos einstellbares Licht. Lichtaustritt 170°. Mit austauschbarem LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei $t_a = 25^\circ\text{C}$). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss und Aluminium. Oberfläche Farbe weiss. Mit eingebautem Netzschalter. Mundgeblasenes Opalglas. Leuchtenblende stufenlos um die Längsachse drehbar. Abmessungen: 450 x 55 x 80 mm.

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in jedem RAL-Farbtönen lieferbar.



LED 3000 K 10 W 838 lm-h / CIE Flux 28 53 76 50 100 / C22 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	838 lm-h
Anschlussleistung	10 W
Lichtausbeute	83.8 lm-h/W
Modullichtstrom	1240 lm-c
Modulleistung	7,8 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	gerichtet
Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 55 °C
Gewicht	1.1 kg

