

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 23 414K3**  
weiss ~ RAL 9003  
LED 19.6 W 1900 lm-h 3000 K  
Konverter schaltbar on/off




**IP20**

Decken- und Wandaufbauleuchte mit freistrahlemem Lichtaustritt. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Farbe weiss. Mundgeblasenes Opalglas mit Gleitriegelverschluss. Eine Leitungseinführung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung. Leuchtdurchmesser 420 mm, Tiefe 95 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 19.6 W 1900 lm-h / CIE Flux 45 75 92 82 100 / B43 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	1900 lm-h
Anschlussleistung	19.6 W
Lichtausbeute	96.9 lm-h/W
Modullichtstrom	2605 lm-c
Modulleistung	17 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	freistrahlend
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 280 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 45 °C
Gewicht	3.5 kg

