

QR-Code  
scannen und auf  
www.neuco.ch  
mehr über diesen  
Artikel erfahren

**B 24 012K3**  
grafit - RAL 7024  
LED 9.8 W 798 lm-h lm-h 3000 K  
DALI-Konverter steuerbar



IP65 IK04


Wandeinbauleuchte mit freistrahlen-  
der Lichtverteilung.  
Schutzart IP65 staubdicht und  
strahlwassergeschützt  
Schutzklasse I.

Freistrahlenes Licht. Mit austausch-  
barem LED-Modul mit einer mittleren  
Bemessungslebensdauer von >  
200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei  
ta = 25 °C). 20-jährige Nachlieferga-  
rantie auf das LED-Modul und die Ver-  
schleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI-  
steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz.  
Schutzart IP 65. Leuchte aus Alumi-  
niumguss, Aluminium und Edelstahl Be-  
schichtungstechnologie Tricoat®, Far-  
be Grafit. Sicherheitsglas weiss. Ref-  
lektor aus eloxiertem Reinstalumi-  
nium. Zwei Leitungseinführungen zur  
Durchverdrahtung der Netzanschluss-  
leitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5  
mm<sup>2</sup>. Abmessungen Ø 190 x 100 mm.  
Leuchte für den Einbau in eine Einbau-  
öffnung mit den Abmessungen Ø 175  
x 110 mm oder in das Einbaugehäuse B  
10 486 oder Einbaugehäuse für Wär-  
medämmverbundsysteme WDVS B 13  
545.

5 Jahre Garantie.

Der seitliche Abstand vom Leuchten-  
gehäuse zu Gebäudeteilen muss mind.  
50 mm betragen.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM®  
werden nicht unterstützt.



LED 3000 K 9.8 W 798 lm-h / CIE Flux 13 37 66 50 100 / C11 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	798 lm-h
Anschlussleistung	9.8 W
Lichtausbeute	92.7 lm-h/W
Modullichtstrom	1500 lm-c
Modulleistung	7,8 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

**Weitere Angaben**

Lichtverteilung	freistrahlend
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 50 °C
Gewicht	1.35 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

