

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 24 023WK3
weiss ~ RAL 9010
LED 7.4 W 279 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off




IP44 IK06

Wandaufbauleuchte mit abgeblender Lichtverteilung. Schutzart IP44, spritzwassergeschützt Schutzklasse I.

Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 83'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. LED-Modul für Netzspannung 220-230 V, 50/60 Hz. Schutzart IP 44. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Weiss. Opalglas. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 mm². Leuchtdurchmesser 220 mm, Tiefe 130 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 7.4 W 279 lm-h / CIE Flux 31 58 81 78 100 / B21 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	279 lm-h
Anschlussleistung	7.4 W
Lichtausbeute	33.5 lm-h/W
Modullichtstrom	760 lm-c
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L80/B50 bei 83'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	abgeblendet
Betriebsspannung	220 – 230 V AC 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 45 °C
Gewicht	1.7 kg

