

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 24 043K4
 grafit - RAL 7024
 LED 15.4 W 1811 lm-h 4000 K
 DALI-Konverter steuerbar




IP65 IK03

Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Opalglas seidenmatt. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis $\varnothing 7-10,5$ mm, max. 5 G $1,5 \text{ mm}^2$. Leuchten-durchmesser 325 mm, Höhe 90 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 4000 K 15.4 W 1811 lm-h / CIE Flux 46 76 94 94 100 / A42 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1811 lm-h
Anschlussleistung	15.4 W
Lichtausbeute	95.5 lm-h/W
Modullichtstrom	2780 lm-c
Modulleistung	13,8 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L70/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 280 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 50 °C
Gewicht	2.85 kg

