

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 24 131K4**  
weiss - RAL 9010  
LED 50.2 W 8317 lm-h Im-h 4000 K  
DALI-Konverter steuerbar




Pendelleuchte mit freistrahrender Lichtverteilung. Schutzart IP64, staubdicht und spritzwassergeschützt Schutzklasse I.

Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 64. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Weiss. Kugel aus weissem Kunststoff. Leitungspendel H05RN-F 5 G 1 mm<sup>2</sup> mit zwei Stahlseilen, Farbe schwarz. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 7-10,5 mm, max. 5 G 1,5 mm<sup>2</sup>. Kugeldurchmesser 550 mm, Gesamtlänge 4000 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 4000 K 50.2 W 8317 lm-h / CIE Flux 26 52 76 57 100 / C22 nach DIN 5040

**Technische Daten**

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 8317 lm-h                     |
| Anschlussleistung  | 50.2 W                        |
| Lichtausbeute      | 165.7 lm-h/W                  |
| Modullichtstrom    | 9400 lm-c                     |
| Modulleistung      | 45,6 W                        |
| Farbortstabilität  | -                             |
| Farbwiedergabe     | CRI > 80                      |
| Lichtstromerhalt   | L70/B50 bei 200'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur     | 4000 K                        |

**Weitere Angaben**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Lichtverteilung    | freistrahlend                                    |
| Betriebsspannung   | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz<br>176 – 264 V DC 0 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 45 °C                                       |
| Gewicht            | 8.6 kg   |

