

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren


**B 24 175AK3**  
silber - DB 702N  
LED 14.5 W 1450 lm-h 3000 K  
Konverter schaltbar on/off



Decken- und Wandaufbauleuchte mit freistrahrender Lichtverteilung. Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Die Farbtemperatur der Leuchte kann wahlweise auf 3000 K oder 4000 K eingestellt werden. Leuchten-Lichtstrom 1450 lm im Betrieb bei Farbtemperatur 3000 K. Leuchten-Lichtstrom 1524 lm im Betrieb bei Farbtemperatur 4000 K. Mit austauschbarem LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslbensdauer von 155.000 Betriebsstunden (L80B50 bei  $t_a = 25^\circ\text{C}$ ). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Ballwurfsicher – Die Prüfung der Ballwurfsicherheit erfolgte ausschliesslich mit Handbällen gemäss DIN 18032-3: 2018-11. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Silber. Kristallglas innen weiss. 2 Leitungsverschraubungen mit Zugentlastung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von  $\varnothing 7-12$  mm. Anschlussklemmen  $3 \times 2,5$  mm<sup>2</sup>. Leuchtendurchmesser 260 mm, Höhe 85 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 14.5 W 1450 lm-h / CIE Flux 43 72 90 96 100 / A30 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	1450 lm-h
Anschlussleistung	14.5 W
Lichtausbeute	100 lm-h/W
Modullichtstrom	2155 lm-c
Modulleistung	12,9 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L80/B50 bei 160'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

**Weitere Angaben**

Lichtverteilung	freistrahrend
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 280 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	2.5 kg

