

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 24 189AK4
silber - DB 702N
LED 14.5 W 1804 lm-h 4000 K
Konverter schaltbar on/off




 **IP65** **IK10**

Decken- und Wandaufbauleuchte mit freistrahler Lichtverteilung. Schutzart IP65  , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Die Farbtemperatur der Leuchte kann wahlweise auf 3000 K oder 4000 K eingestellt werden. Leuchten-Lichtstrom 1804 lm im Betrieb bei Farbtemperatur 4000 K. Leuchten-Lichtstrom 1804 lm im Betrieb bei Farbtemperatur 4000 K. Mit austauschbarem LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslbensdauer von 155.000 Betriebsstunden (L80B50 bei $t_a = 25^\circ\text{C}$). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisssteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Ballwurfsicher – Die Prüfung der Ballwurfsicherheit erfolgte ausschliesslich mit Handbällen gemäss DIN 18032-3: 2018-11. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Silber. Schlagfeste Kunststoffabdeckung. 2 Leitungsver-schraubungen mit Zugentlastung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von $\varnothing 7-12$ mm. Anschlussklemmen $3 \times 2,5$ mm². Leuchtdurchmesser 260 mm, Höhe 85 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 4000 K 14.5 W 1804 lm-h / CIE Flux 44 73 91 97 100 / A30 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1804 lm-h
Anschlussleistung	14.5 W
Lichtausbeute	120.3 lm-h/W
Modullichtstrom	2265 lm-c
Modulleistung	12,9 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L80/B50 bei 160'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	freistrahler
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 280 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	1.85 kg

