

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 24 191AK3
silber - DB 702N
LED 9 W 888 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off




IP65 IK05

Wandaufbauleuchte mit freistrahlen-der Lichtverteilung. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Freistrahlen- des Licht. Mit austausch- baren LED-Modul mit Übertempera- turschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 165'000 Betriebsstun- den. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisstei- le. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Silber. Schlagfeste Kunststoffabdeckung, weiss. Zwei Lei- tungseinführungen zur Durchverdraht- ung der Netzanschlussleitung Ø 7-12 mm. Der eingebaute Passiv-Infrarot- Bewegungs- und Lichtsensor bietet verschiedene individuelle Einstellmög- lichkeiten per Smartphone über die kostenlose App Tool. Leuchtdurch- messer 200 mm, Höhe 75 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 9 W 888 lm-h / CIE Flux 43 73 90 96 100 / A30 nach DIN 5040

Technische Daten

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 888 lm-h |
| Anschlussleistung | 9 W |
| Lichtausbeute | 98.7 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 1100 lm-c |
| Modulleistung | 6,5 W |
| Farbortstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Lichtstromerhalt | L70/B50 bei 165'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 3000 K |

Weitere Angaben

| | |
|--------------------|--|
| Lichtverteilung | freistrahlend |
| Betriebsspannung | 220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 264 V DC 0 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 30 °C |
| Gewicht | 1.25 kg |

