

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 24 219K4
 grafit - RAL 7024
 LED 16 W 1800 lm-h lm-h 4000 K
 Konverter schaltbar on/off




Wandaufbauleuchte mit nach unten gerichtetem Lichtaustritt und symmetrischer Lichtverteilung. Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Gerichtetes Licht. Lichtstromanteil im oberen Halbraum < 1%. Mit austauschbarem LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei ta = 25 °C). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Die Lichtaustrittsöffnung der Leuchte darf im Aussenbereich nur nach unten gerichtet werden. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 7-10,5 mm, max. 3 G 1,5 mm². Abmessungen: 280 x 280 x 135 mm.

5 Jahre Garantie.

Montage nur mit Lichtaustritt nach unten möglich.



h [m]	C ₀ -C ₁₈₀ 46°		C ₉₀ -C ₂₇₀ 84°		E (0°)
	D [m]	D [m]	D [m]	D [m]	
1	0.85	1.80			1507
2	1.70	3.60			377
3	2.55	5.40			167
4	3.40	7.20			94
5	4.24	9.00			60

LED 4000 K 16 W 1800 lm-h / CIE Flux 74 95 100 100 100 / A60 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1800 lm-h
Anschlussleistung	16 W
Lichtausbeute	114.6 lm-h/W
Modullichtstrom	2480 lm-c
Modulleistung	14 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	nach unten gerichtet
Lichtverteilung	symmetrisch
Betriebsspannung	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 198 - 280 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 50 °C
Gewicht	3.7 kg

