

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 24 230K3
 grafit - RAL 7024
 LED 52.6 W 6519 lm-h Im-h 3000 K
 DALI-Konverter steuerbar




Decken- und Wandaufbauleuchte mit freistrahler Lichtverteilung. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Kunststoffabdeckung mit lichtstreuender weisser Mattierung. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 mm². Leuchtdurchmesser 670 mm, Höhe 125 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 3000 K 52.6 W 6519 lm-h / CIE Flux 47 78 94 99 100 / A40 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	6519 lm-h
Anschlussleistung	52.6 W
Lichtausbeute	123.9 lm-h/W
Modullichtstrom	8540 lm-c
Modulleistung	47,2 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	freistrahlernd
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 280 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 45 °C
Gewicht	9.4 kg

