

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 24 268WK4**  
weiss ~ RAL 9010  
LED 9.5 W 1003 lm-h 4000 K  
DALI-Konverter steuerbar




**IP65 IK07**

Deckeneinbauleuchte mit bandförmiger Lichtverteilung.  
Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse II.

Bandförmige Lichtstärkeverteilung. Hybrid Optics®: Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. Halbstreuwinkel 100/57°. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz im externen Gehäuse. Schutzart IP 65, Schutzklasse II. Ballwurfsicher. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®. Abschlussring aus Aluminiumguss, Farbe Weiss. Sicherheitsglas mattiert Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. 2 Leitungsverschraubungen mit Zugentlastung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von ø 4-10 mm, max. 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>. 0,7 m Verbindungsleitung zwischen Leuchte und Netzteil. Abmessungen Ø 145 x 90 mm. Leuchte für den Einbau in eine Einbauöffnung mit den Abmessungen Ø 128 x 100 mm oder in das Einbaugehäuse B 10 441.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



| h [m] | D [m] 92° | D [m] 54° | E (0°) |
|-------|-----------|-----------|--------|
| 1     | 2.07      | 1.02      | 729    |
| 2     | 4.14      | 2.04      | 182    |
| 3     | 6.21      | 3.06      | 81     |
| 4     | 8.28      | 4.08      | 46     |
| 5     | 10.36     | 5.10      | 29     |

LED 4000 K 9.5 W 1003 lm-h 100°/56° / CIE Flux 79 97 100 100 100 / A70 nach DIN...

**Technische Daten**

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 1003 lm-h                     |
| Anschlussleistung  | 9.5 W                         |
| Lichtausbeute      | 105.6 lm-h/W                  |
| Modullichtstrom    | 1500 lm-c                     |
| Modulleistung      | 8,1 W                         |
| Farbortstabilität  | -                             |
| Farbwiedergabe     | CRI > 80                      |
| Lichtstromerhalt   | L80/B50 bei 200'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur     | 4000 K                        |

**Weitere Angaben**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Lichtverteilung    | bandförmig  |
| Halbwertwinkel     | 100 ° / 57 ° Oval Flood   |
| Betriebsgerät      | extern, in Lieferumfang enthalten   |
| Betriebsspannung   | 220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz  |
| Betriebstemperatur | max. 50 °C  |
| Gewicht            | 1.15 kg   |
| Zubehör            | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich.<br>Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

