

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 24 269K3
 grafit - RAL 7024
 LED 19,6 W 1827 lm-h 3000 K
 DALI-Konverter steuerbar




IP65 IK07

Deckeneinbauleuchte mit bandförmiger Lichtverteilung.
 Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse II.

Bandförmige Lichtstärkeverteilung. Hybrid Optics®: Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. Halbstreuwinkel 100/57°. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 160'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz im externen Gehäuse. Schutzart IP 65, Schutzklasse II. Ballwurfsicher. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®. Abschlussring aus Aluminiumguss, Farbe Grafit. Sicherheitsglas mattiert Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. 2 Leitungsverschraubungen mit Zugentlastung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von ø 4-10 mm, max. 5 x 1,5 mm², 0,7 m Verbindungsleitung zwischen Leuchte und Netzteil. Abmessungen Ø 145 x 90 mm. Leuchte für den Einbau in eine Einbauöffnung mit den Abmessungen Ø 128 x 100 mm oder in das Einbaugehäuse B 10 441.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



| h [m] | D [m] 92° | D [m] 56° | E (0°) |
|-------|-----------|-----------|--------|
| 1 | 2.07 | 1.06 | 1320 |
| 2 | 4.14 | 2.13 | 330 |
| 3 | 6.21 | 3.19 | 147 |
| 4 | 8.28 | 4.25 | 83 |
| 5 | 10.36 | 5.32 | 53 |

LED 3000 K 19.6 W 1827 lm-h 100°/58° / CIE Flux 79 97 100 100 / A70 nach DI...

Technische Daten

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 1827 lm-h |
| Anschlussleistung | 19,6 W |
| Lichtausbeute | 93,2 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 2850 lm-c |
| Modulleistung | 16,8 W |
| Farbortstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Lichtstromerhalt | L80/B50 bei 160'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 3000 K |

Weitere Angaben

| | |
|--------------------|--|
| Lichtverteilung | bandförmig |
| Halbwertwinkel | 100 ° / 57 ° Oval Flood |
| Betriebsgerät | extern, in Lieferumfang enthalten |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 35 °C |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

