

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 24 318K3
 grafit - RAL 7024
 LED 18.3 W 1059 lm-h Im-h 3000 K
 DALI-Konverter steuerbar




Decken- und Wandaufbauleuchte mit freistrahler Lichtverteilung. Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Freistrahler Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Ballwurfsicher. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Sicherheitsglas weiss. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. 2 Leitungsverdrahtungen mit Zugentlastung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von \varnothing 7,5-10,8 mm, max. 5 G 1,5 mm². Abmessungen: 520 x 60 x 105 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	C ₀ -C ₁₈₀ D [m] 112°	C ₉₀ -C ₂₇₀ D [m] 112°	E (0°)
1	2.97	2.97	378
2	5.93	5.93	95
3	8.90	8.90	42
4	11.86	11.86	24
5	14.83	14.83	15

LED 3000 K 18.3 W 1059 lm-h 112°/112° / CIE Flux 48 79 96 100 100 / A40 nach DIN...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1059 lm-h
Anschlussleistung	18.3 W
Lichtausbeute	57.9 lm-h/W
Modullichtstrom	2950 lm-c
Modulleistung	15.8 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	freistrahler
Betriebsspannung	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 55 °C
Gewicht	2.9 kg

