


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 24 319K3
 grafit - RAL 7024
 LED 35.6 W 2074 lm-h Im-h 3000 K
 DALI-Konverter steuerbar

Decken- und Wandaufbauleuchte mit freistrahler Lichtverteilung.
 Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.
 test manuell
 5 Jahre Garantie.
 PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	C0-C180 D [m] 110°	C90-C270 D [m] 112°	E (0°)
1	2.86	2.97	752
2	5.71	5.93	188
3	8.57	8.90	84
4	11.43	11.86	47
5	14.28	14.83	30



IP65 IK05

LED 3000 K 35.6 W 2074 lm-h 110°/112° / CIE Flux 48 80 96 100 100 / A40 nach DI...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	2074 lm-h
Anschlussleistung	35.6 W
Lichtausbeute	58.3 lm-h/W
Modullichtstrom	5900 lm-c
Modulleistung	31,6 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	freistrahler
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 276 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 50 °C
Gewicht	5.4 kg

