

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 24 320K3
 grafit - RAL 7024
 LED 3419 lm-h lm-h 3000 K
 DALI-Konverter steuerbar




IP65 IK07

Decken- und Wandaufbauleuchte mit freistrahler Lichtverteilung. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Freistrahler Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Ballwurfsicher. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Sicherheitsglas weiss. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. 2 Leitungsver-schraubungen mit Zugentlastung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von ø 7,5-10,8 mm, max. 5 G 1,5 mm². Abmessungen: 1505 x 60 x 105 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	C0-C180 D [m] 112°	C90-C270 D [m] 114°	E (0°)
1	2.97	3.08	1219
2	5.93	6.16	305
3	8.90	9.24	135
4	11.86	12.32	76
5	14.83	15.40	49

LED 3000 K 3419 lm-h 112°/114° / CIE Flux 48 79 96 100 100 / A40 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	3419 lm-h
Anschlussleistung	-
Lichtausbeute	62.8 lm-h/W
Modullichtstrom	8850 lm-c
Modulleistung	47,4 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	freistrahler
Betriebsspannung	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 276 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 50 °C
Gewicht	9.1 kg

