


QR-Code
scannen und auf
www.neuco.ch
mehr über diesen
Artikel erfahren

B 24 344K3
grafit - RAL 7024
LED 5 W 320 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off




 **IP65** **IK10**

Wandaufbauleuchte mit abgeblendetem Lichtaustritt. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Kristallglas innen weiss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung Ø 7-12 mm. Leuchtdurchmesser 200 mm, Höhe 100 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 5 W 320 lm-h / CIE Flux 29 55 78 76 100 / B21 nach DIN 5040

Technische Daten

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 320 lm-h |
| Anschlussleistung | 5 W |
| Lichtausbeute | 60.8 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 715 lm-c |
| Modulleistung | 3,9 W |
| Farbortstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Lichtstromerhalt | L70/B50 bei 200'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 3000 K |

Weitere Angaben

| | |
|--------------------|--|
| Lichtaustritt | abgeblendet |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 50 °C |
| Gewicht | 1.75 kg |

