

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 24 353AK3
 silber - DB 702N
 LED 7.1 W 530 lm-h 3000 K
 Konverter schaltbar on/off




IP65 **IK07**

Decken- und Wandaufbauleuchte mit freistrahler Lichtverteilung. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Freistrahler mit Schutzgitter. Mit austauschbarem LED-Modul mit Über-temperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 160'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Silber. Kristallglas innen weiss. 2 Leitungsverschraubungen mit Zugentlastung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von \varnothing 7-12 mm. Anschlussklemmen 3 x 2,5 mm². Abmessungen: 220 x 120 x 75 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 7.1 W 530 lm-h / CIE Flux 40 68 87 90 100 / A31 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	530 lm-h
Anschlussleistung	7.1 W
Lichtausbeute	74.6 lm-h/W
Modullichtstrom	995 lm-c
Modulleistung	6 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L80/B50 bei 160'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	freistrahler
Betriebsspannung	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 50 °C
Gewicht	1.1 kg

