


QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 24 359K3**  
 grafit - RAL 7024  
 LED 5.1 W 227 lm-h 3000 K  
 Konverter schaltbar on/off




 **IP65**  **IK10**

Wandaufbauleuchte mit abgeblender Lichtverteilung. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Einseitig abgeblendetes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Über-temperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 160'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Schlagfeste Kunststoffabdeckung, weiss. 2 Leitungsver-schraubungen mit Zugentlastung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von  $\varnothing$  7-12 mm. Anschlussklemmen 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>. Abmessungen: 220 x 120 x 85 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 5.1 W 227 lm-h / CIE Flux 40 68 86 90 100 / A31 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	227 lm-h
Anschlussleistung	5.1 W
Lichtausbeute	50 lm-h/W
Modullichtstrom	695 lm-c
Modulleistung	4 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L80/B50 bei 160'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

**Weitere Angaben**

Lichtverteilung	abgeblendet
Betriebsspannung	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 50 °C
Gewicht	1.2 kg

