

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 24 388K3**  
 grafit - RAL 7024  
 LED 13.2 W 1388 lm-h 3000 K  
 DALI-Konverter steuerbar




**IP65 IK07**

Deckeneinbauleuchte mit bandförmiger Lichtverteilung. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse II.

Bandförmige Lichtstärkeverteilung. Hybrid Optics® Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. Halbstreuwinkel 105/58°. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz im externen Gehäuse. Schutzart IP 65, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®. Flacher Abschlussring aus Aluminiumguss, Farbe Grafit. Sicherheitsglas mattiert Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. 2 Leitungsverschraubungen mit Zugentlastung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von ø 4-10 mm, max. 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>. 0,7 m Verbindungsleitung zwischen Leuchte und Netzteil. Abmessungen Ø 175 x 95 mm. Leuchte für den Einbau in eine Einbauöffnung mit den Abmessungen Ø 160 x 100 mm oder in das Einbaugehäuse B 10 442.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



| h [m] | Co-C180 D [m] 106° | C90-C270 D [m] 58° | E (0°) |
|-------|--------------------|--------------------|--------|
| 1     | 2.65               | 1.11               | 804    |
| 2     | 5.31               | 2.22               | 201    |
| 3     | 7.96               | 3.33               | 89     |
| 4     | 10.62              | 4.43               | 50     |
| 5     | 13.27              | 5.54               | 32     |

LED 3000 K 13.2 W 1388 lm-h 106°/58° / CIE Flux 75 96 100 100 100 / A70 nach DI...

**Technische Daten**

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 1388 lm-h                     |
| Anschlussleistung  | 13.2 W                        |
| Lichtausbeute      | 105.2 lm-h/W                  |
| Modullichtstrom    | 2025 lm-c                     |
| Modulleistung      | 11,5 W                        |
| Farbortstabilität  | -                             |
| Farbwiedergabe     | CRI > 80                      |
| Lichtstromerhalt   | L80/B50 bei 200'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur     | 3000 K                        |

**Weitere Angaben**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Lichtverteilung    | bandförmig   |
| Halbwertwinkel     | 100° / 58° Oval Flood  |
| Betriebsgerät      | extern, in Lieferumfang enthalten  |
| Betriebsspannung   | 220 - 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz   |
| Betriebstemperatur | max. 45 °C   |
| Gewicht            | 1.4 kg   |
| Zubehör            | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

