



QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 24 410K4
 grafit - RAL 7024
 LED 9,1 W 1222 lm-h lm-h 4000 K
 DALI-Konverter steuerbar




IP65 IK08

Deckenaufbauleuchte mit abgeblendetem Lichtaustritt und symmetrisch-breitstreuender Lichtverteilung. Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. Hybrid Optics®: Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. Halbstreuwinkel 72°. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisssteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Sicherheitsglas klar. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 mm². Leuchtdurchmesser 130 mm, Höhe 135 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



| h [m] | D [m] 74° | E (0°) |
|-------|-----------|--------|
| 1 | 1.51 | 1017 |
| 2 | 3.01 | 254 |
| 3 | 4.52 | 113 |
| 4 | 6.03 | 64 |
| 5 | 7.54 | 41 |

LED 4000 K 9.1 W 1222 lm-h 62° / CIE Flux 89 99 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

Technische Daten

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 1222 lm-h |
| Anschlussleistung | 9.1 W |
| Lichtausbeute | 128.6 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 1500 lm-c |
| Modulleistung | 8,1 W |
| Farbortstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Lichtstromerhalt | L80/B50 bei 200'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 4000 K |

Weitere Angaben

| | |
|--------------------|--|
| Lichtaustritt | abgeblendet |
| Lichtverteilung | symmetrisch-breitstreuend |
| Halbwertwinkel | 72 ° Very Wide Flood (> 56 °) |
| Betriebsspannung | 220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 276 V DC 0 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 60 °C |
| Gewicht | 1.3 kg |

