

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 24 425K3
 grafit - RAL 7024
 LED 9.2 W 717 lm-h 3000 K
 Konverter schaltbar on/off




IP65 IK07

Deckenaufbauleuchte mit abgeblendetem Lichtaustritt und asymmetrischer Lichtverteilung. Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. Constant Optics®: Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiss unterliegt. Halbstreuwinkel 51/59°. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 100'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisssteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Sicherheitsglas mattiert. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 mm². Leuchtdurchmesser 100 mm, Höhe 110 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 9.2 W 717 lm-h / CIE Flux 70 96 100 100 / A60 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	717 lm-h
Anschlussleistung	9.2 W
Lichtausbeute	77.9 lm-h/W
Modullichtstrom	1165 lm-c
Modulleistung	8 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 100'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	abgeblendet
Lichtverteilung	asymmetrisch
Halbwertwinkel	63 ° / 64 ° Oval Flood
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 45 °C
Gewicht	0.75 kg

