

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 24 430WK3
weiss ~ RAL 9010
LED 19.3 W 2071 lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar




IP65 IK08

Deckenaufbauleuchte mit abgeblendetem Lichtaustritt und bandförmiger Lichtverteilung.
Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Bandförmige Lichtstärkeverteilung. Hybrid Optics®: Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. Halbstreuwinkel 100/57°. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 180'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Weiss. Sicherheitsglas mattiert. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 mm². Leuchtdurchmesser 130 mm, Höhe 135 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	C0-C180 D [m] 100°	C90-C270 D [m] 62°	E (0°)
1	2.38	1.20	1242
2	4.77	2.40	310
3	7.15	3.61	138
4	9.53	4.81	78
5	11.92	6.01	50

LED 3000 K 19.3 W 2071 lm-h 100°/58° / CIE Flux 76 97 100 100 100 / A70 nach DI...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	2071 lm-h
Anschlussleistung	19.3 W
Lichtausbeute	107.3 lm-h/W
Modullichtstrom	2850 lm-c
Modulleistung	16,8 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L80/B50 bei 180'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	abgeblendet
Lichtverteilung	bandförmig
Halbwertwinkel	53 ° / 108 ° Oval Flood
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 276 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 50 °C
Gewicht	1.35 kg

