

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 24 463K3**  
grafit - RAL 7024  
LED 53.2 W 6241 lm-h 3000 K  
DALI-Konverter steuerbar




**IP65 IK07**

Deckenaufbauleuchte mit symmetrisch-breitstreuender Lichtverteilung. Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. Halbstreuwinkel 95°. Mit austauschbarem LED-Modul mit Über-temperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Sicherheitsglas mattiert. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. 2 Leitungsverschraubungen mit Zugentlastung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von ø 7,5-10,8 mm, max. 5 G 1,5 mm². Abmessungen: 1505 x 60 x 105 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



| h [m] | C0-C180<br>D [m] 94° | C90-C270<br>D [m] 96° | E (0°) |
|-------|----------------------|-----------------------|--------|
| 2     | 4.29                 | 4.44                  | 667    |
| 4     | 8.58                 | 8.88                  | 167    |
| 6     | 12.87                | 13.33                 | 74     |
| 8     | 17.16                | 17.77                 | 42     |
| 10    | 21.45                | 22.21                 | 27     |

LED 3000 K 53.2 W 6241 lm-h 94°/96° / CIE Flux 62 92 99 100 100 / A50 nach DIN ...

**Technische Daten**

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 6241 lm-h                     |
| Anschlussleistung  | 53.2 W                        |
| Lichtausbeute      | 117.3 lm-h/W                  |
| Modullichtstrom    | 8850 lm-c                     |
| Modulleistung      | 47,4 W                        |
| Farbortstabilität  | -                             |
| Farbwiedergabe     | CRI > 80                      |
| Lichtstromerhalt   | L90/B50 bei 200'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur     | 3000 K                        |

**Weitere Angaben**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Lichtverteilung    | symmetrisch-breitstreuend                        |
| Halbwertwinkel     | 95 ° Very Wide Flood (> 56 °)                    |
| Betriebsspannung   | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz<br>176 – 276 V DC 0 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 55 °C                                       |
| Gewicht            | 7.85 kg  |

