

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 24 486K3
 grafit - RAL 7024
 LED 28 W 2600 lm-h 3000 K
 DALI-Konverter steuerbar




Deckeneinbauleuchte mit bandförmiger Lichtverteilung.
 Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt
 Schutzklasse II.

Bandförmige Lichtstärkeverteilung.
 Hybrid Optics®: Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. Halbstreuwinkel 105/58°, Mit austauschbarem LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von 110.000 Betriebsstunden (L80B50 bei ta = 25 °C). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleiss-teile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz im externen Gehäuse. Schutzart IP 65, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®. Sicherheitsglas klar. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinaluminium. 2 Leitungsver-schraubungen mit Zugentlastung zur Durchverdrahtung der Netzanschluss-leitung von ø 4-10 mm, max. 5 x 1,5 mm². 0,4 m Verbindungsleitung zwi-schen Leuchte und Netzteil. Abmes-sungen Ø 155 x 230 mm. Leuchte für den schalungsbündigen Einbau in das Einbaugehäuse B 13 602 oder für den putzbündigen Einbau in das Einbauge-häuse B 13 603.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	C0-C180		C90-C270	
	D [m] 106°	D [m] 58°	E (0°)	
1	2.65	1.11	1505	
2	5.31	2.22	376	
3	7.96	3.33	167	
4	10.62	4.43	94	
5	13.27	5.54	60	

LED 3000 K 28 W 2600 lm-h 106°/58° / CIE Flux 75 96 100 100 100 / A70 nach DIN...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	2600 lm-h
Anschlussleistung	28 W
Lichtausbeute	92.9 lm-h/W
Modullichtstrom	3910 lm-c
Modulleistung	24,1 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L80/B50 bei 110'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	bandförmig
Halbwertwinkel	106 ° / 58 ° Oval Flood
Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 30 °C
Gewicht	1.4 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

