

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 24 487K4
 grafit - RAL 7024
 LED 28 W 2633 lm-h 4000 K
 DALI-Konverter steuerbar




IP65 IK08

Deckeneinbauleuchte mit symmetrisch-breitstreuender Lichtverteilung. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse II.

Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. Hybrid Optics®: Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. Halbstreuwinkel 86°, Mit austauschbarem LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von 110.000 Betriebsstunden (L80B50 bei $t_a = 25\text{ °C}$). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisssteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz im externen Gehäuse. Schutzart IP 65, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®. Sicherheitsglas klar. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. 2 Leitungsverschraubungen mit Zugentlastung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von $\varnothing 4\text{-}10\text{ mm}$, max. $5 \times 1,5\text{ mm}^2$. 0,4 m Verbindungsleitung zwischen Leuchte und Netzteil. Abmessungen $\varnothing 155 \times 230\text{ mm}$. Leuchte für den schalungsbündigen Einbau in das Einbaugesäuse B 13 602 oder für den putzbündigen Einbau in das Einbaugesäuse B 13 603.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 86°	E (0°)
1	1.87	1100
2	3.73	275
3	5.60	122
4	7.46	69
5	9.33	44

LED 4000 K 28 W 2633 lm-h 86° / CIE Flux 75 97 100 100 100 / A70 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	2633 lm-h
Anschlussleistung	28 W
Lichtausbeute	94 lm-h/W
Modullichtstrom	4010 lm-c
Modulleistung	24,1 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L80/B50 bei 110'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	symmetrisch-breitstreuend
Halbwertwinkel	86 ° Very Wide Flood (> 56 °)
Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 30 °C
Gewicht	1,25 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

