

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 24 497K3
 grafit - RAL 7024
 LED 28 W 2845 lm-h 3000 K
 DALI-Konverter steuerbar




IP65 IK09

Deckeneinbauleuchte mit symmetrisch-streuender Lichtverteilung. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse II.

Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. Hybrid Optics®: Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. Halbstreuwinkel 25°, Mit austauschbarem LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslbensdauer von 110.000 Betriebsstunden (L80B50 bei $t_a = 25^\circ\text{C}$). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisssteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz im externen Gehäuse. Schutzart IP 65, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®. Sicherheitsglas klar. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinaluminium. 2 Leitungsverdrahtungen mit Zugentlastung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von $\varnothing 4-10$ mm, max. $5 \times 1,5$ mm². 0,4 m Verbindungsleitung zwischen Leuchte und Netzteil. Abmessungen $\varnothing 155 \times 230$ mm. Leuchte für den schalungsbündigen Einbau in das Einbaugehäuse B 13 602 oder für den putzbündigen Einbau in das Einbaugehäuse B 13 603.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 26°	E (0°)
2	0.92	2436
4	1.85	609
6	2.77	271
8	3.69	152
10	4.62	97

LED 3000 K 28 W 2845 lm-h 26° / CIE Flux 96 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	2845 lm-h
Anschlussleistung	28 W
Lichtausbeute	101.6 lm-h/W
Modullichtstrom	3910 lm-c
Modulleistung	24,1 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L80/B50 bei 110'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	symmetrisch-streuend
Halbwertwinkel	26 ° Medium (20 – 26 °)
Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 30 °C
Gewicht	1,25 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

