

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 24 498K4
 grafit - RAL 7024
 LED 19 W 2137 lm-h 4000 K
 DALI-Konverter steuerbar




Deckeneinbauleuchte mit symmetrisch-breitstreuender Lichtverteilung. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse II.

Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. Hybrid Optics®: Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. Halbstreuwinkel 72°, Mit austauschbarem LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von 155.000 Betriebsstunden (L80B50 bei $t_a = 25^\circ\text{C}$). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisssteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz im externen Gehäuse. Schutzart IP 65, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®. Sicherheitsglas klar. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. 2 Leitungsverschraubungen mit Zugentlastung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von $\varnothing 4\text{-}10\text{ mm}$, max. $5 \times 1,5\text{ mm}^2$. 0,4 m Verbindungsleitung zwischen Leuchte und Netzteil. Abmessungen $\varnothing 135 \times 195\text{ mm}$. Leuchte für den schalungsbündigen Einbau in das Einbaugesäuse B 13 599 oder für den putzbündigen Einbau in das Einbaugesäuse B 13 600.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 76°	E (0°)
1	1.56	1724
2	3.13	431
3	4.69	192
4	6.25	108
5	7.81	69

LED 4000 K 19 W 2137 lm-h 76° / CIE Flux 83 98 100 100 100 / A70 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	2137 lm-h
Anschlussleistung	19 W
Lichtausbeute	112.5 lm-h/W
Modullichtstrom	2920 lm-c
Modulleistung	16,8 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L80/B50 bei 150'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	symmetrisch-breitstreuend
Halbwertwinkel	76 ° Very Wide Flood (> 56 °)
Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	1,1 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

