

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 24 526WK3
weiss ~ RAL 9010
LED 9,1 W 1079 lm-h lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar




IP65 IK08

Deckenaufbauleuchte mit abgeblendetem Lichtaustritt und symmetrisch-breitstreuender Lichtverteilung. Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Mit rotationssymmetrisch/breitstreuendem Licht.
Aluguss, Aluminium und Edelstahl, weiss.
LED-Modul, warmweiss. CRI>80.
Konverter DALI.
Reflektoroberfläche Reinstaluminium.
Optische Silikonlinse.
Sicherheitsglas mattiert.
2 Leitungseinführungen.
Anschlussklemmen 2,5².

5 Jahre Garantie.
PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



| h [m] | D [m] 86° | E (0°) |
|-------|-----------|--------|
| 1 | 1.87 | 577 |
| 2 | 3.73 | 144 |
| 3 | 5.60 | 64 |
| 4 | 7.46 | 36 |
| 5 | 9.33 | 23 |

LED 3000 K 9.1 W 1079 lm-h 86° / CIE Flux 74 96 100 100 100 / A70 nach DIN 5040

Technische Daten

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 1079 lm-h |
| Anschlussleistung | 9.1 W |
| Lichtausbeute | 113.6 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 1465 lm-c |
| Modulleistung | 8,1 W |
| Farbortstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Lichtstromerhalt | L80/B50 bei 200'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 3000 K |

Weitere Angaben

| | |
|--------------------|--|
| Lichtaustritt | abgeblendet |
| Lichtverteilung | symmetrisch-breitstreuend |
| Halbwertwinkel | 86 ° Very Wide Flood (> 56 °) |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 276 V DC 0 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 60 °C |
| Gewicht | 1.25 kg |

