

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 24 526WK4
weiss ~ RAL 9010
LED 9,1 W 1105 lm-h lm-h 4000 K
DALI-Konverter steuerbar




IP65 IK08

Deckenaufbauleuchte mit abgeblendetem Lichtaustritt und symmetrisch-breitstreuender Lichtverteilung. Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Mit rotationssymmetrisch/breitstreuendem Licht.
Aluguss, Aluminium und Edelstahl, weiss.
LED-Modul, neutralweiss. CRI>80.
Konverter DALI.
Reflektoroberfläche Reinstaluminium.
Optische Silikonlinse.
Sicherheitsglas mattiert.
2 Leitungseinführungen.
Anschlussklemmen 2,5².

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 86°	E (0°)
1	1.87	591
2	3.73	148
3	5.60	66
4	7.46	37
5	9.33	24

LED 4000 K 9.1 W 1105 lm-h 86° / CIE Flux 74 96 100 100 100 / A70 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1105 lm-h
Anschlussleistung	9,1 W
Lichtausbeute	116,3 lm-h/W
Modullichtstrom	1500 lm-c
Modulleistung	8,1 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L80/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	abgeblendet
Lichtverteilung	symmetrisch-breitstreuend
Halbwertwinkel	86 ° Very Wide Flood (> 56 °)
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 276 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 60 °C
Gewicht	1.25 kg

