

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 24 623WK4**  
weiss ~ RAL 9010  
LED 9.2 W 947 lm-h 4000 K  
Konverter schaltbar on/off




**IP65 IK07**

Deckenaufbauleuchte mit abgeblendetem Lichtaustritt und symmetrisch-breitstreuender Lichtverteilung. Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Mit rotationssymmetrisch/breitstreuendem Licht.  
Aluguss, Aluminium und Edelstahl, weiss.  
LED-Modul, neutralweiss. CRI>80.  
Konverter on/off.  
Reflektoroberfläche Reinstaluminium.  
Optische Silikonlinse.  
Sicherheitsglas mit optischer Struktur.  
1 Leitungseinführung.  
Anschlussklemmen 2,5<sup>2</sup>.

5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 78°	E (0°)
1	1.62	629
2	3.24	157
3	4.86	70
4	6.48	39
5	8.10	25

LED 4000 K 9.2 W 947 lm-h 78° / CIE Flux 79 98 100 100 100 / A70 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	947 lm-h
Anschlussleistung	9.2 W
Lichtausbeute	102.9 lm-h/W
Modullichtstrom	1240 lm-c
Modulleistung	8 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 100'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	abgeblendet
Lichtverteilung	symmetrisch-breitstreuend
Halbwertwinkel	78 ° Very Wide Flood (> 56 °)
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 45 °C
Gewicht	0.75 kg

