

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 24 648K4
 grafit - RAL 7024
 LED 29.5 W 4148 lm-h 4000 K
 DALI-Konverter steuerbar




Decken- und Wandaufbauleuchte mit rotationsymmetrischer Lichtverteilung. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 155'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisssteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. 2 Leitungsverraubungen mit Zugentlastung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von \varnothing 7-12 mm. Anschlussklemme 2,5 mm². Leuchtdurchmesser 300 mm, Höhe 80 mm.

5 Jahre Garantie.

Bei der Montage die Gebrauchslage «Pfeil unten» beachten.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 100°	E (0°)
1	2.38	1711
2	4.77	428
3	7.15	190
4	9.53	107
5	11.92	68

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	4148 lm-h
Anschlussleistung	29.5 W
Lichtausbeute	138.5 lm-h/W
Modullichtstrom	4985 lm-c
Modulleistung	27,1 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L80/B50 bei 155'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Betriebsspannung	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 55 °C
Gewicht	3.7 kg

