

QR-Code
scannen und auf
www.neuco.ch
mehr über diesen
Artikel erfahren

B 24 711K3
grafit - RAL 7024
LED 8.8 W 906 lm-h lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off




 **IP65** **IK02**

Decken- und Wandaufbauleuchte mit freistrahler Lichtverteilung. Schutzart IP65  , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 170'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Opalglas. 2 Leitungsver-schraubungen mit Zugentlastung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von ø 7-12 mm. Anschlussklemme 2,5 mm². Abmessungen: 210 x 210 x 100 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 8.8 W 906 lm-h / CIE Flux 40 70 89 79 100 / B32 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	906 lm-h
Anschlussleistung	8.8 W
Lichtausbeute	99.8 lm-h/W
Modullichtstrom	1375 lm-c
Modulleistung	7,7 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L80/B50 bei 170'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	freistrahlernd
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 170 – 280 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 55 °C
Gewicht	1.95 kg

