




QR-Code  
scannen und auf  
[www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)  
mehr über diesen  
Artikel erfahren

**B 24 711K4**  
grafit - RAL 7024  
LED 8.8 W 952 lm-h lm-h 4000 K  
Konverter schaltbar on/off




 **IP65** **IK02**

Decken- und Wandaufbauleuchte mit freistrahler Lichtverteilung. Schutzart IP65  , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 170'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Opalglas. 2 Leitungsver-schraubungen mit Zugentlastung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von ø 7-12 mm. Anschlussklemme 2,5 mm<sup>2</sup>. Abmessungen: 210 x 210 x 100 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 4000 K 8.8 W 952 lm-h / CIE Flux 40 70 89 79 100 / B32 nach DIN 5040

#### Technische Daten

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 952 lm-h                      |
| Anschlussleistung  | 8.8 W                         |
| Lichtausbeute      | 104.8 lm-h/W                  |
| Modullichtstrom    | 1445 lm-c                     |
| Modulleistung      | 7.7 W                         |
| Farbstabilität     | -                             |
| Farbwiedergabe     | CRI > 80                      |
| Lichtstromerhalt   | L80/B50 bei 170'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur     | 4000 K                        |

#### Weitere Angaben

|                    |  |
|--------------------|--|
| Lichtverteilung    | freistrahler                                     |
| Betriebsspannung   | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz<br>170 – 280 V DC 0 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 55 °C                                       |
| Gewicht            | 1.95 kg  |

