





QR-Code
scannen und auf
www.neuco.ch
mehr über diesen
Artikel erfahren

B 24 712K3
grafit - RAL 7024
LED 16 W 1627 lm-h lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off




 **IP65** **IK02**

Decken- und Wandaufbauleuchte mit freistrahler Lichtverteilung. Schutzart IP65   , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 170'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Opalglas. 2 Leitungsver-schraubungen mit Zugentlastung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von ø 7-12 mm. Anschlussklemme 2,5 mm². Abmessungen: 280 x 280 x 100 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 16 W 1627 lm-h / CIE Flux 41 71 90 81 100 / B32 nach DIN 5040

Technische Daten

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 1627 lm-h |
| Anschlussleistung | 16 W |
| Lichtausbeute | 99,9 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 2465 lm-c |
| Modulleistung | 13,8 W |
| Farbstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Lichtstromerhalt | L80/B50 bei 170'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 3000 K |

Weitere Angaben

| | |
|--------------------|--|
| Lichtverteilung | freistrahlernd |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 170 – 276 V DC 0 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 45 °C |
| Gewicht | 3,75 kg |

