

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 24 712K4**  
 grafit - RAL 7024  
 LED 16 W 1710 lm-h lm-h 4000 K  
 Konverter schaltbar on/off




**IP65** **IK02**

Decken- und Wandaufbauleuchte mit freistrahler Lichtverteilung. Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 170'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Opalglas. 2 Leitungsver-schraubungen mit Zugentlastung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von ø 7-12 mm. Anschlussklemme 2,5 mm<sup>2</sup>. Abmessungen: 280 x 280 x 100 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 4000 K 16 W 1710 lm-h / CIE Flux 41 71 90 81 100 / B32 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	1710 lm-h
Anschlussleistung	16 W
Lichtausbeute	104,9 lm-h/W
Modullichtstrom	2590 lm-c
Modulleistung	13,8 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L80/B50 bei 170'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

**Weitere Angaben**

Lichtverteilung	freistrahlernd
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 170 – 276 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 45 °C
Gewicht	3.75 kg

