

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 24 728AK3
 silber ~ DB 702N
 LED 9.5 W 1045 lm-h lm-h 3000 K
 Konverter schaltbar on/off




IP65 IK05

Wandaufbauleuchte mit einseitig abgeblendetem Lichtaustritt und breitstreuender Lichtverteilung. Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Einseitiger Lichtaustritt. Breitstreuende Lichtstärkeverteilung. Halbstreuwinkel 72°. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 100'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Silber. Sicherheitsglas mattiert. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung Ø 7-12 mm. Die Leuchte ist in jeder Brennlagelage montierbar. Abmessungen: 115 x 195 x 155 mm.

5 Jahre Garantie.

Montage mit Lichtaustritt nach unten oder nach oben möglich.



h [m]	D [m] 72°	E (0°)
1	1.45	892
2	2.91	223
3	4.36	99
4	5.81	56
5	7.27	36

LED 3000 K 9.5 W 1045 lm-h 72° / CIE Flux 88 99 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1045 lm-h
Anschlussleistung	9.5 W
Lichtausbeute	104.5 lm-h/W
Modullichtstrom	1480 lm-c
Modulleistung	8,4 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 100'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	einseitig abgeblendet
Lichtverteilung	breitstreuend
Halbwertwinkel	72 ° Very Wide Flood (> 56 °)
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 276 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 60 °C
Gewicht	2.25 kg

