

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 31 054K3**  
 grafit - RAL 7024  
 LED 16.3 W 1309 lm-h 3000 K  
 DALI-Konverter steuerbar




**IP65 IK04**

Wandaufbauleuchte mit freistrahlen- dem, nach oben abgeschirmten Licht- austritt.  
 Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Einseitig abgeblendetes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Über- temperaturschutz und einer Lebenser- wartung von mindestens 100'000 Be- triebsstunden. 20-jährige Nachliefer- garantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DA- LI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Alumi- numguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Far- be Grafit. Mundgeblasenes dreischich- tiges Opalglas. Zwei Leitungseinfüh- rungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Leuchtdurchmesser 320 mm, Höhe 135 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 3000 K 16.3 W 1309 lm-h / CIE Flux 19 43 70 57 100 / C11 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	1309 lm-h
Anschlussleistung	16.3 W
Lichtausbeute	80.3 lm-h/W
Modullichtstrom	2585 lm-c
Modulleistung	13,8 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 100'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	freistrahlend, nach oben abgeschirmt
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 276 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 50 °C
Gewicht	3.4 kg

