

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 31 068K3
 grafit - RAL 7024
 LED 2.7 W 238 lm-h 3000 K
 Konverter schaltbar on/off




IP44 IK06

Wandaufbauleuchte mit freistrahler Lichtverteilung. Schutzart IP44, spritzwassergeschützt Schutzklasse I.

Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 44. Leuchte aus Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Opalglas mit Gewinde. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 mm². Leuchtdurchmesser 95 mm, Höhe 240 mm. Montageplatten-Durchmesser: 75 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 2.7 W 238 lm-h / CIE Flux 9 32 62 43 100 / C12 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	238 lm-h
Anschlussleistung	2.7 W
Lichtausbeute	51.1 lm-h/W
Modullichtstrom	375 lm-c
Modulleistung	1,9 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	freistrahler
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 60 °C
Gewicht	1 kg

