

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 33 223K3
 grafit - RAL 7024
 LED 4.1 W 365 lm-h 3000 K
 Konverter schaltbar on/off




IP65 IK06

Wandaufbauleuchte mit breitstreuender Lichtverteilung. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Einseitiger Lichtaustritt. Dark Sky: Kein Lichtstromanteil im oberen Halbraum. Mit austauschbarem LED-Modul mit einer mittleren Bemessungsdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei $t_a = 25^\circ\text{C}$). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis $\varnothing 10,5\text{ mm}$, max. $3 \times 1,5\text{ mm}^2$. Abmessungen: $100 \times 60 \times 130\text{ mm}$.

5 Jahre Garantie.

Montage mit Lichtaustritt nach unten oder nach oben möglich.



h [m]	Co-C180 D [m] 92°	C90-C270 D [m] 108° E (0°)	
1	2.07	2.75	115
2	4.14	5.51	29
3	6.21	8.26	13
4	8.28	11.01	7
5	10.36	13.76	5

LED 3000 K 4.1 W 365 lm-h 92°/108° / CIE Flux 55 86 98 100 100 / A50 nach DIN 5...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	365 lm-h
Anschlussleistung	4.1 W
Lichtausbeute	84.9 lm-h/W
Modullichtstrom	550 lm-c
Modulleistung	3 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	breitstreuend
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 55 °C
Gewicht	0.75 kg

