

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 33 507AK3
silber ~ DB 702N
LED 3.9 W 266 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off




 **IP65**  **IK07**

Decken- und Wandaufbauleuchte mit freistrahler Lichtverteilung. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Abgeblendetes Licht. Die Farbtemperatur der Leuchte kann wahlweise auf 3000 K oder 4000 K eingestellt werden. Leuchten-Lichtstrom 266 lm im Betrieb bei Farbtemperatur 3000 K. Leuchten-Lichtstrom 272 lm im Betrieb bei Farbtemperatur 4000 K. Mit austauschbarem LED-Modul mit Über-temperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleiss-teile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Silber. Kristallglas innen weiss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Abmessungen Ø 160 x 100 mm.

5 Jahre Garantie.

Montage nur in gezeigter Gebrauchslage vornehmen.



LED 3000 K 3.9 W 266 lm-h / CIE Flux 26 52 76 64 100 / B21 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	266 lm-h
Anschlussleistung	3.9 W
Lichtausbeute	65.1 lm-h/W
Modullichtstrom	580 lm-c
Modulleistung	2,8 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L80/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	freistrahlernd
Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 50 °C
Gewicht	1.35 kg

